

Dreiphasen-Hybrid-Wechselrichter

SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2



- 100** 100% unausgewogener Ausgang, jede Phase
- 100** Wechselstrom-Paar zur Nachrüstung bestehender Solaranlage
- 10** Max. 10 Einheiten parallel (Grid-gebundene/off-Grid-modus)
Unterstützt die parallele Verbindung mehrerer Batterien
- 50** Max. Lade-/Entladestrom von 50A
- H** Hochspannungsbatterie, höhere Effizienz
- 6** 6 einstellbare Zeiträume zum Laden und Entladen der Batterie
- 100** Unterstützt die Energiespeicherung aus Dieselgenerator

Deye

Stock Code: 605117.SH

Technische Daten

www.deyeinverter.com

Modell	SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2	SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2	SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2	SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2	SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2	SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2	SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2	SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2												
Batterie Eingangsdaten																				
Batterie-Typ	Li-Ion																			
Batteriespannungsbereich (V)	160-700																			
Max. Ladestrom (A)	30	30			37			50												
Max. Entladestrom (A)	30	30			37			50												
Ladestrategie für Li-Ionen-Batterie	Selbstanpassung an BMS																			
Anzahl der Batterieeingänge	2																			
PV String Eingangsdaten																				
Max. PV Access Power (W)	10000	12000	16000	20000	24000	30000	40000	50000												
Max.DC-Eingangsleistung (W)	6500	7800	10400	13000	15600	19500	26000	32500												
Max.DC-Eingangsspannung (V)	1000																			
Startspannung (V)	180																			
MPPT-Spannungsbereich (V)	150-800																			
Nenn-DC-Eingangsspannung (V)	600																			
Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A)	20+20			26+20			26+26													
Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A)	30+30			39+30			39+39													
Anzahl der MPP Trackers/	2/1+1				2/2+1			2/2+2												
Anzahl der Strings MPP Tracker																				
AC-Eingang/Ausgangsseite																				
Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangswirkleistung	5000	6000	8000	10000	12000	15000	20000	25000												
Max. AC-Eingangs-/Ausgangs-Scheinleistung	5500	6600	8800	11000	13200	16500	22000	27500												
AC-Eingangs-/Ausgangsnennstrom (A)	7,6/7,3	9,1/8,7	12,2/11,6	15,2/14,5	18,2/17,4	22,8/21,8	30,4/29	37,9/36,3												
Max. AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A)	8,4/8	10/9,6	13,4/12,8	16,7/16	20/19,2	25/24	33,4/31,9	41,7/39,9												
Max. Kontinuierlicher AC-Passthrough (Netz zum Laden)	40			80																
Spitzenleistung (ohne Netz)	1-fache Nennausgangsleistung, 10s																			
Einstellbereich des Leistungsfaktors	0,8 führend bis 0,8 nachlaufend																			
Nenn-Eingangs-/Ausgangsspannung/Bereich (V)	220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un																			
Nenn-Eingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/Bereich (Hz)	50/45-55, 60/55-65																			
Form des Netzanschlusses	3L+N+PE																			
Gesamte harmonische Stromverzerrung (THDi)	<3% (Nennleistung)																			
DC-strom stromeinspeisung	<0,5% In																			
Wirkungsgrad																				
Max. Wirkungsgrad	97,6%																			
Euro-Wirkungsgrad	97,0%																			
MPPT-Wirkungsgrad	>99%																			
Schutz der Geräte																				
Integriert	DC Polarity Reverse Connection Protection, AC Output Überstromschutz, Wärmeschutz, AC Output Überspannungsschutz, AC Output Kurzschlusschutz, DC Component Monitoring, Überspannungs-Lastfallschutz, Erdungsfehler-Stromüberwachung, Lichtbogen-Fehler-Stromunterbrecher (optional), Netzüberwachung, Inselschutz-Überwachung, Erdfehler-Erkennung, DC-Eingangsschalter, Gleichstrom-Isolations-Impedanz-Überwachung, Rückstrom-Erkennung (RCD), Überspannungsschutz-Niveau																			
Überspannungsschutzstufe	TYPE II(DC), TYPE II(AC)																			
Schnittstelle																				
Kommunikationsschnittstelle	RS485/RS232/CAN																			
Monitormodus	GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional)																			
Allgemeine Daten																				
Betriebstemperaturbereich (°C)	-40 to +60°C, >45°C Leistungsminderung																			
Zulässige Umgebungsfeuchte	0-100%																			
Zulässige Höhenlage	2000m																			
Lärm (dB)	<55 dB(A)																			
Schutztart	IP 65																			
Wechselrichter-Topologie	Nicht-isoliert																			
Überspannungskategorie	OVC II(DC), OVC III(AC)																			
Abmessung (BxHxT mm)	408×638×237 (Ohne Steckverbinder und Halterungen)																			
Gewicht (kg)	30,5																			
Kühlmodus	Natürliche Kühlung	Intelligente Kühlung																		
Garantie	5-jährige/10-jährige Garantiezeit hängt von den Installationsbedingungen des Wechselrichters ab. Einzelheiten finden Sie in den allgemeinen Garantiebedingungen																			
Netzregelung	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105																			
Sicherheit EMC / Standard	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2																			